



BSZ5043XRQC6B 型易燃气体厢式运输车 使用说明书

北京市政中燕工程机械有限公司

2019 年 11 月



目录

一	说明	1
二	主要技术参数	1
三	工作原理	2
四	注意事项	2



一 说明

BSZ5045XRQC6B 型易燃气体厢式运输车是以 BJ1048V9JDA-AB3 型底盘改装的。结构合理，安全可靠，维修方便，制造成本低。

该车适用于运输工业用途或者医用的氧气瓶，或者家用煤气罐等这一类具有独立压力容器罐体包装的易燃气体。为保证车辆使用过程保持良好的性能，使用者除按照 BJ1045V8JDA-FK 底盘和发动机的使用说明书使用外，还应按照本说明书的要求，做好日常维修保养。

二 主要技术参数

项目		单位	参数
汽车外形尺寸	长	mm	5970
	宽		2136
	高		3080
车厢内部尺寸	长	mm	4100
	宽		2050
	高		2100
车厢容积		m ³	16.2
最大总质量		kg	4495
整车整备质量		kg	3330
最大装载质量		kg	970
最大爬坡度			30%
最大车速		km/h	80
空载轴荷	前轴	kg	1850
	后轴	kg	2645
满载轴荷	前轴	kg	1850
	后轴	kg	2645



三 工作原理

该易燃气体厢式运输车由汽车底盘、车厢等部分组成。

四 注意事项

1. 洗车时不要将水冲入油箱内。
2. 装载时货物不要偏于一侧。
3. 汽车维修时，应防止零件摔碰，避免敲击，以防止零件操作变形、划痕等，零件装配时必须注意清洁。